

Technisches Merkblatt



Schukolin[®] Grundreiniger

Hochwirksamer Grundreiniger zur Entfernung alter Pflegefilme und starker Verschmutzungen

- Einsatzgebiet** Schukolin[®] Grundreiniger wird zur Entfernung starker Verschmutzungen, sowie alter Beläge und Schichten von Bodenpflegemitteln, auf allen wasserfesten Böden (z. B. PVC, Linoleum, Kork, Gummi, versiegeltes Parkett, Stein, Kalkstein, Klinker und Asphalt) eingesetzt. Aufgrund seiner Wirkstoffkombination eignet sich Schukolin[®] Grundreiniger hervorragend zur Entfernung von wasserlöslichen Lacken, z. B. Offset-Farben. Lackreste an Maschinen, Druckwalzen oder auf Boden werden mühelos entfernt. Schukolin[®] Grundreiniger kann dabei je nach Bedarf 10%ig bis pur verwendet werden.
- Eigenschaften** Schukolin[®] Grundreiniger ist frei von starken Alkalien wie Ammoniak und kann daher auch zur Reinigung von alkaliempfindlichen Böden wie Linoleum oder Gummi eingesetzt werden. Durch die intensive Filmlösekraft werden auch hartnäckigste alte Pflegefilme mühelos entfernt. Schukolin[®] Grundreiniger ist schaumarm und für die Automatenreinigung bestens geeignet. pH-Wert: ca. 11
- Anwendung** Schukolin[®] Grundreiniger wird zur Entschichtung in einer Konzentration von ca. 10 - 35 % (1,0 - 3,5 L auf 10 L Reinigungslösung) je nach Schichtdicke eingesetzt. Bei Bedarf ist auch die Anwendung höherer Konzentrationen möglich. Reinigungslösung auf den Boden auftragen und 10 - 20 Minuten einwirken lassen. Angelöste alte Schmutz- und Pflegemittelschichten bei Bedarf mechanisch (mit Schrubber oder Bodenreinigungsmaschine) bearbeiten und die Schmutzlösung aufnehmen. Mit klarem Wasser mindestens zwei mal nachwischen um den Boden zu neutralisieren. Zur Unterhaltsreinigung wird Schukolin[®] Grundreiniger je nach Verschmutzungsgrad 0,5 - 1,0 %ig mit Bodenreinigungsautomaten oder Mopp/Bürste verarbeitet.
- Verbrauch** 1 L Schukolin[®] Grundreiniger reicht bei der Entschichtung mit einer 25 %igen Lösung für ca. 10 m² aus.
- Tipps & Tricks** Vor einer anschließenden Beschichtung des Bodens sollte die Fläche gut neutralisiert und trocken sein. Wir empfehlen unsere Selbstglanzemulsionen aus der Schukolin[®] Glanzit - Reihe.
- Hinweise** Schukolin[®] Grundreiniger ist moderat alkalisch. Wir empfehlen Vorversuche zur Materialverträglichkeit durchzuführen. Reinigungslösung nicht auf trocknen lassen. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Schukolin[®] Grundreiniger besitzt schnelltrennende Eigenschaften und beeinflusst die Öl-/Wassertrennung in Ölabscheidersystemen nicht.

HIRSCHMUGL KG
Hauptstraße 28, A-2393 Sittendorf
Tel.: +43 22 37 85 65 | Fax: +43 22 37 85 66 50
E-Mail: office@hirschmugl.net | Internet: www.himu.at

Technisches Merkblatt



Schukolin® Grundreiniger

Hochwirksamer Grundreiniger zur Entfernung alter Pflegefilme und starker Verschmutzungen

- Lagerung** Schukolin® Grundreiniger ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.
- Lieferung** Schukolin® Grundreiniger ist in Flaschen á 12 x 1000 ml sowie in Kanistern à 10 L lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
Bestellnummer: 1000 ml = 9110038; 10 L = 9110032
- Ökologie** Schukolin® Grundreiniger enthält Tenside, die zu über 92 % biologisch abbaubar sind. Das Produkt entspricht der EU-Richtlinie über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden. Es ist frei von Ammoniak, EDTA und NTA.
- Entsorgung** Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HIRSCHMUGL KG
Hauptstraße 28, A-2393 Sittendorf
Tel.: +43 22 37 85 65 | Fax: +43 22 37 85 66 50
E-Mail: office@hirschmugl.net | Internet: www.himu.at